



Jusqu'à 700
tirages sans
changement de
consommable !



Haute capacité d'impression



Coût d'exploitation maîtrisé



Maintenance simplifiée



Nouvelles opportunités
avec le média Sticker

UNE VALEUR SÛRE. PRÊTE À ALLER PLUS LOIN.

Haute capacité, coûts maîtrisés et nouvelles applications grâce au média Sticker.

La RX2 reprend les atouts qui ont fait le succès de la RX1HS tout en ouvrant la voie à de nouvelles applications grâce à la compatibilité avec le média Sticker. Conçue pour les professionnels de l'image, elle combine productivité élevée, simplicité d'intégration et coût d'exploitation maîtrisé, tout en réduisant les changements de consommables pour assurer une production fluide, même en période de forte activité.



Scannez pour
découvrir la RX2
en vidéo.



DNP PHOTO IMAGING EUROPE



DNPPHOTOIMAGING

DP-RX2

Potentiel étendu

Haute capacité d'impression et compatible avec le média Sticker, la RX2 répond à un plus large éventail de besoins et d'opportunités business.

Performance au quotidien

Coûts maîtrisés, maintenance simplifiée grâce à l'accès frontal pour une production fluide et une rentabilité maximale.

Les marchés cibles



Événementiel



Cabine photo



Identité



Sites touristiques

Trois familles de médias pour multiplier les applications

Médias Standards



2x6"
(5x15cm)




3,5x5"
(9x13cm)

5x7"
(13x18cm)



5x5"
(13x13cm)

6x6"
(15x15cm)



4x6"
(10x15cm)

6x8"
(15x20cm)

Médias Créatifs

Médias Perforés



4x6"
(10x15cm)

Médias Sticker



2x6"
(5x15cm)

4x6"
(10x15cm)

Vitesse d'impression

Format d'impression

10x15 cm (4x6")
13x18 cm (5x7")
15x20 cm (6x8")

Mode ultra-rapide

12,4 sec.
19,9 sec.
21,9 sec.

(Finition brillante)

Finitions d'impression



Contenu de la boîte

Imprimante DP-RX2, bac de réception.

Le guide de démarrage rapide et le pilote d'impression sont en téléchargement sur le site : <https://dnpphoto.eu/fr/telechargements/>

Spécifications

Code Produit	369817
Nom du Produit	DP-RX2
Technologie d'impression	Transfert par sublimation thermique
Finitions	Brillant, Mat
Résolution (DPI)	300x300 (mode haute vitesse) 300x600 (mode haute qualité)
Unité d'impression	Recto Seul
Interface	USB2.0 (Max 480Mbps) Connecteur TYPE B
Alimentation électrique	AC 100V~240V 50/60 Hz
Consommation électrique	100V 2,9A / 240V 1,2A
Poids approximatif	~ 14kg
Dimensions	(W)322 x (D)351 x (H)281 mm
Encombrement	0,11 m ²
OS compatible avec pilote d'imprimante	Windows 11

Schéma Technique



Changement des consommables : Par l'avant

Consommables

Description	Code Produit	Tirage/boîte
10x15 cm (4x6")	102814	1400
10x15 cm (4x6") Perforé 2 bandes	102814P	1400
10x15 cm (4x6") Sticker	102814K	800
13x18 cm (5x7")	102822	800
15x20 cm (6x8")	102815	700

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

DNP Photo Imaging Europe SAS

DNP PHOTO IMAGING EUROPE
50 avenue Daumesnil
75012 Paris
FRANCE
Tel : +33 (0)1 49 38 65 50
www.dnpphoto.eu

Pour plus d'information et de conseil, rejoignez-nous sur le site : <https://dnpphoto.eu>

