



a Dai Nippon Printing
company

DNP Photo Imaging Europe SAS
50 Avenue Daumesnil CS 41411 – Bât. B
75579 PARIS CEDEX 12
Tél.: +33 (0)1 49 38 65 50
www.dnpphoto.eu

S.A.S. au Capital de 2 408 000 Euros
R.C.S. BOBIGNY 312 273 550
Code TVA : FR 94 312 273 550
EORI : FR31227355000102
APE 4643Z – SIRET 312 273 550 001 02
CHAIN OF CUSTODY BV-COC-184961

Communiqué de presse DP-RX2

16 septembre 2026

DNP lance l'imprimante photo DP-RX2

pour les marchés en expansion de la photo événementielle et des cabines photo

— Nouvelles opportunités de services photo grâce à l'impression sur supports autocollants —



Tokyo, 16 septembre 2026 – Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) commencera la commercialisation mondiale de la DP-RX2, une imprimante photo par sublimation thermique, conçue pour les marchés en croissance de la photo événementielle, des cabines photo et de l'ensemble des services photo au sens large.

La DP-RX2 succède à l'imprimante photo DS-RX1HS, largement utilisée dans le monde. S'appuyant sur la qualité d'impression éprouvée, la capacité d'impression élevée et le rapport performance/prix de la RX1HS, la DP-RX2 permet désormais l'impression sur supports autocollants. Combinée à plusieurs formats d'impression, elle ouvre davantage de possibilités pour l'impression photo et élargit les opportunités de services photo.

Contexte du développement

Les services photo utilisant des cabines ou des bornes deviennent de plus en plus populaires lors d'événements d'entreprise, de mariages, dans les établissements commerciaux et les lieux touristiques. Selon Future Market Insights², le marché mondial des cabines photo devrait passer d'environ 590



a Dai Nippon Printing
company

DNP Photo Imaging Europe SAS
50 Avenue Daumesnil CS 41411 – Bât. B
75579 PARIS CEDEX 12
Tél.: +33 (0)1 49 38 65 50
www.dnpphoto.eu

S.A.S. au Capital de 2 408 000 Euros
R.C.S. BOBIGNY 312 273 550
Code TVA : FR 94 312 273 550
EORI : FR31227355000102
APE 4643Z – SIRET 312 273 550 001 02
CHAIN OF CUSTODY BV-COC-184961

millions USD en 2025 à 1,55 milliard USD d'ici 2036, avec un TCAC (Taux de croissance annuel moyen) de 9,3 %.

La DP-RX2 est conçue pour répondre aux besoins évolutifs de ce marché en croissance.

Caractéristiques de la DP-RX2

La DP-RX2 hérite des performances éprouvées du précédent modèle, notamment l'impression haute vitesse allant jusqu'à 290 tirages par heure (10x15cm, mode Haute Vitesse, finition Brillante), l'impression à haute capacité jusqu'à 700 tirages par rouleau de support, et un design peu encombrant.

○ Impression sur supports autocollants (stickers)

La DP-RX2 permet désormais l'impression sur supports autocollants en plus du papier photo traditionnel. Les tirages photo autocollants peuvent être appliqués sur des objets du quotidien tels que smartphones et carnets, offrant de nouvelles façons d'apprécier les photos imprimées.

○ Vérification de l'état du média (films et papiers)

La quantité de media et le nombre de tirages restants peuvent être vérifiés en temps réel, permettant de remplacer le consommable au bon moment. Cela contribue à assurer un fonctionnement fluide et à réduire la charge de travail sur les lieux d'événements.





a Dai Nippon Printing
company

DNP Photo Imaging Europe SAS
50 Avenue Daumesnil CS 41411 – Bât. B
75579 PARIS CEDEX 12
Tél.: +33 (0)1 49 38 65 50
www.dnpphoto.eu

S.A.S. au Capital de 2 408 000 Euros
R.C.S. BOBIGNY 312 273 550
Code TVA : FR 94 312 273 550
EORI : FR31227355000102
APE 4643Z – SIRET 312 273 550 001 02
CHAIN OF CUSTODY BV-COC-184961

Principales spécifications du DP-RX2

Modèle	DP-RX2
Méthode d'impression	Impression par transfert par sublimation thermique
Résolution d'impression (dpi)	300×300 (mode Haute Vitesse), 300×600 (mode Haute Qualité)
Taille d'impression	3.5x5" (9x13cm), 4x6" (10x15cm), 5x5" (13x13cm), 5x7" (13x18cm), 6x6" (15x15cm), 6x8" (15x20cm), 2x6" (5x15cm)
Finition	Brillant, Mat
Quantité d'impression	Standard : 4x6" 700 images, 6x8" 350 images Autocollant : 4x6" 400 images
Vitesse d'impression (mode Haute Vitesse, Brillant, support Standard)	4x6" Env. 12,4 s. 5x7" Env. 19,9 s. 6x8" Env. 21,9 s.
Interface	USB 2.0 (Max 480 Mbps), connecteur Type B
Dimensions extérieures (mm)	(L) 322 x (P) 351 x (H) 281
Poids	Env. 14 kg
Alimentation	AC 100 V–240 V, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	100 V 2,9 A, 240 V 1,2 A

Perspectives

DNP déploiera la DP-RX2 à l'échelle mondiale pour les événements, les sites touristiques, les établissements commerciaux, les lieux de divertissement et autres applications.

1 Pour plus d'informations sur nos imprimantes photo à sublimation, veuillez visiter le site

<https://dnpphoto.eu/fr/produits/imprimantes-a-sublimation-thermique/>

2 Future Market Insights, "Photo Booth Market"

<https://www.futuremarketinsights.com/reports/photo-booth-market>

*Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce communiqué sont des marques déposées ou des marques commerciales de ces sociétés.

*Les spécifications des produits et le contenu des services énumérés dans ce communiqué sont à jour à la date de publication. Ils peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.